

Gazprom PSM-115NB

General Purpose Polystyrene

JSC Gazprom neftekhim Salavat

Описание материалов:

APPLICATIONS

For injection molding of industrial products and consumer goods allowed to contact with food.

Главная Информация	
Характеристики	Соответствие пищевого контакта
Используется	Неспецифическое применение пищи
	Промышленное применение
	Применение потребительских товаров
Формы	Частицы
	Диск
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Массовый расход расплава (MFR)	2.0 - 15	g/10 min
Moisture Content		wt%
Размер частиц		
	Over 2.0 mm	wt%
	Up to 2.0 mm	> 95.0
Остаточный мономер-Стирол		wt%

Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Break)	> 35.3	MPa

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Викат Температура размягчения	> 82.0	°C

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
---------------------------	----------------------	-------------------

Discs:

Surface: Clean and Shiny

inclusions diameter, within area 10 cm² : 0.2-0.3 mm

inclusions number, within area 10 cm² : <1 pcs

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

