

Pearlthane® MB-51UV

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Lubrizol Advanced Materials, Inc.

Описание материалов:

PEARLTHANE® MB-51UV is an anti-UV masterbatch, based on TPU, supplied in the form of homogeneous, yellowish-coloured pellets. It is specially intended to protect the TPU against degradation due to UV radiation.

APPLICATIONS:

PEARLTHANE® MB-51UV can be used in TPUs for extrusion (films, sheet), which need protection against degradation due to UV radiation.

A 2 to 5 % usage level (on TPU, by weight) is recommended.

The production process temperature should not exceed 240°C.

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Используется	Пленка Лист		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Внешний вид	Желтый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Активный ингредиент	21 to 25	%	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

