

## KEP® 2480

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Kumho Polychem Co., Ltd.

### Описание материалов:

Features:

Tailored molecular weight distribution grade, good processability, fast extrusion, fast vulcanization, quality consistency, productivity improvement, good processing, medium vulcanization speed

Applications:

Sponge body sealings, window seals

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая технологичность Вулканизируемый	
Используется	Автомобильные Приложения Уплотнения Окна и двери	
Формы	Тюк	
Метод обработки	Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость Mooney (ML 1+8, 125°C)	81	MU
Ethylene Content	58.0	wt%
Содержание этилидена норборнена (ENB)	8.9	wt%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

