

Moplen HP422M

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

LyondellBasell Australia's polypropylene grade Moplen HP422M is a moderate flow polypropylene formulated with a general purpose additive package. HP422M is designed for the production of biaxially orientated polypropylene film on tubular double bubble lines and for cast film applications. HP422M is also suitable for injection moulding applications.

Главная Информация			
Добавка	Неуказанная добавка		
Характеристики	Гомополимер Средний поток		
Используется	Двухосно-ориентированная пленка Литая пленка Пленка Пищевая упаковка Ламинаты		
Метод обработки	Двухосно-ориентированная пленка Литая пленка Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.5	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	75		ASTM D2240, ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	31.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль	1400	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	3.2	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	53.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	154	°C	ISO 306/A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

