

KRATON® D2104 DI-N

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

Kraton Polymers LLC

Описание материалов:

Kraton D2104 DI-N is an easy processing, general purpose material designed for a wide variety of applications. It is supplied from North America in the physical form identified below:

D2104 DI-N - supplied as a translucent dense pellet

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.898 to 0.938	g/cm ³	Internal Method
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	14 to 24	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 175°C, Extruded)	30 to 40		Internal Method
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
Across Flow : 100% Strain	0.517	MPa	
Flow : 100% Strain	1.52	MPa	
Across Flow : 300% Strain	1.03	MPa	
Flow : 300% Strain	2.41	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D412
Across Flow : Yield	7.93	MPa	
Flow : Yield	9.65	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D412
Across Flow : Break	1300	%	
Flow : Break	1200	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

