

## Jam HF-4760(BL3)

High Density Polyethylene

Jam Petrochemical Company

### Описание материалов:

HF-4760(BL3) is a blow molding grade resin with high density polyethylene with 1-Butene as co monomer which is manufactured by the suspension polymerization of ethylene monomer. Stiffness, good ESCR are it's special properties. High rigidity and good flowability which made it proper for usage in bottles and small blow molding goods.

#### Features

High density and Stiffness

Good flowability and impact Strength

Good Stress Cracking resistance.

#### Applications

Small blow moulding Bottles

Containers (up to 5 lit )

Packing of pharmaceuticals & surfactants

Главная Информация			
Добавка	Устойчивость к окислению Смазка		
Характеристики	Хороший пэскп (стресс трещины сопротивляться.) Бутене комномер Жесткий, высокий Жесткий, высокий Высокая плотность Устойчивость к окислению Хорошая ударпрочность Хорошая мобильность Смазка		
Используется	Упаковка Применение выдувного формования Бутылка Контейнер Упаковка для лекарственных средств		
Метод обработки	Выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.954	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
190°C/21.6 kg	23	g/10 min	ISO 1133

190°C/5.0 kg	1.2	g/10 min	ISO 1133
Коэффициент расхода-21,6/5	19.0		
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C, Compression Molded)	9.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

