

## Petrothene® NA305212X01

Low Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Petrothene NA305212X01 is a fractional melt index LDPE resin that exhibits good balance of optics, modulus, puncture, tear and shrink characteristics. Typical applications include collation shrink film, shrink bundling, pallet shrink film, frozen food packaging, overwraps and heavy duty films where clarity and stiffness are important.

Главная Информация	
Характеристики	Жесткий, хороший Оптическая производительность Сопротивление перфорации Хорошая прочность на разрыв Низкий уровень жидкости
Используется	Упаковка Пленка Пищевая упаковка Усадочная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.924	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ASTM D1238
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	7.0	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

