

## NEXT REGRIND POMC GC25-100RG

25% стекловолокно

Acetal (POM) Copolymer

NEXT Specialty Resins, Inc.

### Описание материалов:

NEXT REGRIND POMC GC25-100RG is an Acetal (POM) Copolymer material filled with 25% glass fiber. It is available in North America for injection molding.

Important attributes of NEXT REGRIND POMC GC25-100RG are:

Eco-Friendly/Green

High Strength

Typical application of NEXT REGRIND POMC GC25-100RG: Automotive

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 25% наполнитель по весу		
Переработанное содержание	Да		
Характеристики	Высокая прочность		
Используется	Автомобильные Приложения		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Перемолоты		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.60	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	7.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	689	MPa	ASTM D790
Прочность на растяжение	124	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	3.0	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	161	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

