

Nordbak High Performance Backing

Epoxy; Epoxide

Loctite®

Описание материалов:

Nordbak High Performance Backing is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It is available in North America.

Characteristics include:

Flame Retardant

Impact Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий Хорошая ударпрочность Хорошая стабильность		
Используется	Техническое обслуживание/ремонт оборудования Замена металла		
Внешний вид	Красный		
Формы	Гранулы		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore D)	95	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	58.6	МПа	ASTM D638
Прочность на сжатие	145	МПа	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	104	°C	ASTM D794
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок службы горшка (25°C)	20	min	
Время демолд (25°C)	480	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

