

## Chemraz 571

Perfluoroelastomer

Greene, Tweed & Co.

### Описание материалов:

Chemraz 571 is a Perfluoroelastomer product. It is available in North America. Applications of Chemraz 571 include engineering/industrial parts and sealing applications. Primary characteristic: high purity.

Главная Информация		
Характеристики	Высокая чистота	
Используется	Прокладки	
	Уплотнения	
	Полупроводниковые формовочные соединения	
	Клапаны/Детали Клапана	
Внешний вид	Белый	
Формы	Гранулы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.99	g/cm <sup>3</sup>
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	80	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress		
50% Strain	4.31	MPa
100% Strain	8.55	MPa
Прочность на растяжение (Break)	10.7	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	130	%
Комплект сжатия <sup>1</sup> (204°C, 70 hr)	35	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Service Temperature	-30 to 210	°C

#### NOTE

1. 25% Deflection

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

