

APEX® RM 8201

Rigid Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

Описание материалов:

APEX®RM 8201 is a rigid polyvinyl chloride material. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific.

APEX®Typical application areas of RM 8201 are: water pipes/pipes/drinking water

Главная Информация			
UL YellowCard	E54709-101351051		
Рейтинг агентства	Утверждено NSF 61		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.38	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 10 sec)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	3230	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	49.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	93	%	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm, Compression Molded)	53	J/m	ASTM D256
Drop Impact Resistance (23°C, 12.7 mm)	113	J/cm	ASTM D4226
Дополнительная информация			
HDT: 69° CUnannealed, 264 psi, 0.125 barsHDT: 71.6° CAnnealed, 264 psi, 0.125 bars			
NOTE			

1. 5.1 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

