

Axiall PVC 8510

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

A general purpose, semi-rigid T-molding and extrusion compound recommended for applications where a low gloss, matte finish is desired. The compound exhibits excellent abrasion resistance.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение Хорошая стойкость к истиранию Низкий блеск		
Используется	Общее назначение		
Метод обработки	Экструзия Литье из смолы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.36	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	51		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	24.8	MPa	
100% Strain	18.6	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	290	%	ASTM D638
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	191	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat