

## Pujie CM40L

Chlorinated Polyethylene

Zhanhua Pujie Chemical Technology Co.,Ltd

### Описание материалов:

CM40L, Low Mooney viscosity, wide molecular weight distribution, easy for processing and formulation and good sticking force with surface of other materials.

Главная Информация		
Характеристики	Низкая вязкость	
	Широкое молекулярное распределение веса	
	Хорошая адгезия	
Используется	Нанесение покрытия	
	Тканевое покрытие	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Видимая плотность	> 0.50	g/cm <sup>3</sup>
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	60 - 70	MU
Содержание хлора	39.0 - 41.0	wt%
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	< 65	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 8.00	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	> 650	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Тепло плавления		J/g
Impurities		pcs/50 g
Испарители		%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

