

Hyundai EP PA6 LS240

20% полезных ископаемых

Polyamide 6

HYUNDAI EP Co., Ltd.

Описание материалов:

Hyundai EP PA6 LS240 is a Polyamide 6 (Nylon 6) product filled with 20% mineral. It is available in Asia Pacific. Applications of Hyundai EP PA6 LS240 include automotive and electrical/electronic applications. Primary characteristic: heat stabilizer.

Главная Информация					
Наполнитель/армирование	Минеральный, 20% наполнитель по весу				
Добавка	Стабилизатор тепла				
Характеристики	Общее назначение				
	Стабилизация тепла				
Используется	Автомобильные Приложения				
	Автомобильная крышка под капот				
	Электрическое/электронное применение				
	Общее назначение				
Формы	Гранулы				
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Плотность	1.28	g/cm³	ASTM D1505		
Формовочная усадка-Поток	0.80 to 1.0	%	ASTM D955		
Содержание золы	20	%			
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Твердость Роквелла (R-Scale)	121		ASTM D785		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Прочность на растяжение (Yield)	67.7	MPa	ASTM D638		
Удлинение при растяжении (Break)	7.0	%	ASTM D638		
Флекторный модуль	4410	MPa	ASTM D790		
Flexural Strength	98.1	MPa	ASTM D790		
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Зубчатый изод Impact			ASTM D256		
-30°C	54	J/m			
23°C	59	J/m			
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	105	°C	ASTM D648		



Температура плавления	220	°C	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+13 to 1.0E+15	ohms·cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	3.5	kV/mm	ASTM D149

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

