

## Eleme NGP250L

Polypropylene Homopolymer

Eleme Petrochemical Company Ltd

### Описание материалов:

NGP250L Homopolymer Polypropylene Resin manufactured by IEPL using Spheripol process of Basell, Italy. It is a general purpose grade which can be used woven sacks lamination application.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Гомополимер Обрабатываемость, хорошая Низкий запах Универсальный		
Используется	Тонкостенные детали Ламинат Универсальный		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Ламинирование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность <sup>1</sup>	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	97		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	37.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1700	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	37	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	97.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	150	°C	ASTM D1525
NOTE			
1.	23°C		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

