

Avalon 44

Минеральный

Polytetrafluoroethylene

Greene, Tweed & Co.

Описание материалов:

Avalon 44 is a Polytetrafluoroethylene (PTFE) product filled with mineral. It is available in North America. Primary characteristic: lubricated.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный		
Добавка	Смазка дисульфида молибдена		
Характеристики	Смазка		
Внешний вид	Черный		
	Темно-серый		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.24	g/cm ³	ASTM D1457
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	27.6	MPa	ASTM D1457
Удлинение при растяжении (Break)	300	%	ASTM D1457
Коэффициент трения			
vs. Itself - Dynamic ¹	0.23		
vs. Itself - Static ²	0.20		
Деформация под нагрузкой (26°C, 14 MPa)	4.00	%	ASTM D621
Коэффициент износа	4.0	10 ⁻⁸ mm ³ /N·m	ASTM D3702
NOTE			
1.	33.3 psi, 150 fpm		
2.	33.3 psi		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

