

Silopren® Electro 170

Silicone

Momentive Performance Materials Inc.

Описание материалов:

Silopren Electro 170 grey is a 70 Shore A silicone rubber moulding compound for high voltage insulator applications which require excellent performance in contaminated environments. Typical applications include suspension insulators, line posts, surge arresters and terminators.

Key Features and Benefits

Outstanding ageing behaviour and weather resistance

Fast hydrophobicity transfer and hydrophobicity recovery

Excellent dielectric behaviour over a wide range of temperatures

Very good tracking resistance

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде Устойчивость к отслеживанию		
Используется	Высоковольтная изоляция		
Внешний вид	Серый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.57	g/cm ³	DIN 53479
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	72		DIN 53505
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	5.50	MPa	DIN 53504
Удлинение при растяжении (Break)	250	%	DIN 53504
Tear Strength ¹	16.0	kN/m	ASTM D624
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+15	ohms-cm	DIN 53482
Диэлектрическая постоянная (50 Hz)	3.60		DIN 53483
Коэффициент рассеивания (50 Hz)	0.020		DIN 53483
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Vulcanization (175°C)	10.0	min	
NOTE			
1.	Die B		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

