

NEFTEKHIM PS 430

General Purpose Polystyrene

Nizhnekamskneftekhim Inc.

Описание материалов:

High-flow general-purpose polystyrene grade without mineral oil. Produced by initiated mass polymerization method. Application: manufacturing of extrusion polystyrene sheet foam or decorative foam products for room interior.

Главная Информация	
Характеристики	Высокий поток
Используется	Строительные материалы
	Общее назначение
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия пены
	Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	25 to 35	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	35.0	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	55.0	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	88.0	°C	ASTM D1525
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Residual Styrene ¹	0.050	%	

NOTE	
1.	TU 2214-126-05766801

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

