

ELASTEL™ FLR-AF-FC-2

Rubber

HELLENIC CABLES S.A.

Описание материалов:

Description: Elastic flame retardant filling compound, free of halogen, low smoke for inner sheaths in power cables

Packaging: In PE bags of 25 kg or in big bags of approximately 1000 kg

Types of cables where it can be used: NHXH FE180

Главная Информация		
Характеристики	Огнестойкий Без галогенов Низкий уровень дыма	
Используется	Применение проводов и кабелей	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Метод обработки	Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.85	g/cm ³
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	90.0	°C
Зона цилиндра 2 температура.	95.0	°C
Зона цилиндра 3 темп.	100	°C
Температура головы	110	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

