

INEOS PP 100-CA50

Polypropylene Homopolymer

INEOS Olefins & Polymers Europe

Описание материалов:

100-CA50 is a high flow rate homopolymer designed for high speed injection moulding. It offers a good balance of stiffness and flow.

Applications

Thin walled containers for dairy and fresh food

Food trays

Housewares articles

Disposables

Benefits and Features

High speed molding

Good processability

High degree of cleanliness

Главная Информация			
Добавка	Антистатический		
Характеристики	Антистатический		
	Чистота/Высокая чистота		
	Одноразовые		
	Цикл быстрого формования		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая жесткость		
	Высокий поток		
Гомополимер			
Используется	Пищевые контейнеры		
	Товары для дома		
	Тонкостенные контейнеры		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	50	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	36.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	1550	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	2.2	kJ/m ²	ISO 179/1eA

Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	3.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	115	°C	ISO 75-2/B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

