

KEP® 370F

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Kumho Polychem Co., Ltd.

Описание материалов:

Features:

High mooney viscosity & excellent processability very high ENB content & ultra fast vulcanization speed, suitable for blending with diene Rubbers

Applications:

Weather strip body/door seal, gasket, packings, general sponges etc.

Главная Информация

Характеристики	Хорошая технологичность
	Высокая вязкость
	Вулканизируемый

Используется	Автомобильные Приложения
	Смешивание
	Прокладки
	Уплотнения
	Окна и двери

Формы	Тюк
-------	-----

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	69	MU
Ethylene Content	59.0	wt%
Содержание этилидена норборнена (ENB)	8.1	wt%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

