

Hifax TKC 115X Black

30% полезных ископаемых

Polypropylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

"Hifax" TKC 115X is a 30% mineral filled, impact modified polypropylene copolymer for injection molding. It combines excellent stiffness/impact balance, excellent dimensional stability, and very low shrinkage with good flowability properties. The grade has been specifically designed for molding of automotive painted exterior trim parts. The grade is available in black, pellet form.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный, 30% наполнитель по весу		
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Хороший поток Хорошая ударопрочность Хорошая жесткость Модификация удара Низкая усадка		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.12	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ISO 1133
Усадка			ISO 2554
23°C ¹	0.50	%	
23°C ²	0.30	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	1800	MPa	ISO 527-2/50
Tensile Stress (Yield, 23°C)	16.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	25	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ³ (23°C)	2000	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180/1A
-30°C	3.5	kJ/m ²	
23°C	No Break		
NOTE			

1.	48 hr, 40 bar, q.
2.	48 hr, 40 bar, l.
3.	2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

