

TABOND 5015

Linear Low Density Polyethylene

SILON s.ro

Описание материалов:

Tabond 5015 is a chemically modified Polypropylene. Its functional groups improve considerably the bonding between polar polymers, metals and glass.

Главная Информация			
Характеристики	Прочный Хорошая адгезия		
Используется	Клеи Склеивание Металлическое соединение		
Внешний вид	Белый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Кокстружия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность	0.911	g/cm ³	
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	240	g/10 min	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	160	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat