

Vapolene® 1057EC

Low Density Polyethylene

Bamberger Polymers, Inc.

Описание материалов:

Vapolene 1057EC is a low density polyethylene for high speed extrusion coating applications that require superior adhesion and neck-in. It complies with US FDA 21 CFR 177.1520.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Приемлемый пищевой контакт Хорошая адгезия Низкая горловина | | |
| Используется | Упаковка Бумажные Покрытия Чехлы-гибкая упаковка | | |
| Рейтинг агентства | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520 | | |
| Метод обработки | Экструзионный лист | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.918 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 7.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность теплового уплотнения ¹ | 2.0E+6 | g/m ² | ASTM D517 |
| NOTE | | | |
| 1. | 6.0 g/m ² coating weight | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

