

Sinvicomp DBS9610

Rigid Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

Sinvicomp DBS9610 is a Rigid Polyvinyl Chloride material. It is available in Asia Pacific for extrusion. Primary attribute of Sinvicomp DBS9610: Impact Resistant.

Typical application of Sinvicomp DBS9610: Plumbing/Piping/Potable Water

| Главная Информация | | | |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая ударопрочность | | |
| Используется | Трубопроводы | | |
| Формы | Порошок | | |
| Метод обработки | Экструзия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.51 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Видимая плотность ¹ (Poured) | 0.65 | g/cm ³ | ASTM D1895 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 44.1 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 130 | % | ASTM D638 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | 39 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 95.0 | °C | ASTM D1525 |
| Heat Stability ² (88°C) | 30.0 | | BS 2782 |

| NOTE | |
|------|-----------|
| 1. | Method A |
| 2. | Congo Red |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

