Geon™ Vinyl Flexible XV3904

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

A transparent frosted PVC compound material, which is specially produced for extrusion and molding specified by FDA. The physical properties described below are typical values measured on compression molded sheets using accepted test methods.

Главная Информация	
Характеристики	Соответствие пищевого контакта
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, не Номинальный
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm³	ASTM D792
Твердость	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	60		ASTM D2240
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Модуль растяжения [1]	5.52	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение [2] (Break)	13.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении [3] (Yield)	390	%	ASTM D638
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Температура ломкости	-40.0	°C	ASTM D746

Дополнительная информация

□□:□□□21□□□□.□□□□□□,□□□“□□□□□□□□□”.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat