

TOTAL Polyethylene HDPE 5502 (EU)

High Density Polyethylene

TOTAL Refining & Chemicals

Описание материалов:

HDPE 5502 is a high density polyethylene (HDPE) with good compromise between stiffness and Environmental Stress Crack Resistance (ESCR). It has been specifically designed for the manufacture of blow molded packaging for household, industrial and cosmetics liquids.

HDPE 5502 is a pellet grade and contains antioxidants.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Хорошая жесткость Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)		
Используется	Применение выдувного формования Бутылки Косметическая упаковка Упаковка		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.954	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
190°C/2.16 kg	0.30	g/10 min	
190°C/21.6 kg	22	g/10 min	
Экологическое сопротивление растрескиванию (100% Antarox, F50)	60.0	hr	ASTM D1693B
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	16	kJ/m ²	ISO 179
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	180 to 222	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

