

Nymax™ MS 1204 2 Black 13 A

Polyamide 66

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Nymax™MS 1204 2 Black 13 A is a polyamide 66 (nylon 66) product. It is available in North America or Latin America. The main characteristics are: lubrication.

Главная Информация

Добавка	Смазка дисульфида молибдена
Характеристики	Смазка
Внешний вид	Черный
Формы	Частицы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.1	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr, 3.18 mm)	1.2	%	ASTM D570

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Break)	81.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	5.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2930	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	128	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm, Injection Molded)	43	J/m	ASTM D256A

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, unannealed, 3.18mm	215	°C	ASTM D648
1.8 MPa, unannealed, 3.18mm	75.0	°C	ASTM D648
Температура плавления	259	°C	ASTM D789

Дополнительная информация

Molded Test Bars: Dry as Molded

NOTE

1. Type 1, 5.1 mm/min
2. Type 1, 5.1 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

