

Borealis PP WD955CF

Polyolefin

Borealis AG

Описание материалов:

WD955CF is a polyolefin resin suitable for the manufacturing of unoriented peelable cast films on chill roll processes.

CAS-No. 9010-79-1

CAS-No. 9002-88-4

Главная Информация			
Добавка	Антиблок (360 ppm) 2 Скольжения (400 ppm) 3		
Характеристики	Перерабатываемый материал		
Используется	Пленка Пищевая упаковка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ISO 1133
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	
Haze ¹	< 5.0	%	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Peel Force	200.0 to 600.0	N/m	Internal Method
NOTE			

1. before sterilization

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

