

Hapcast™ 3738

Thermoplastic

Hapco Inc.

Описание материалов:

HAPCAST 3738 features:

Black, high density, machinable, easy-to-pour, rigid, thermosetting system.

Compatible with a variety of HAPCO curing agents, allowing the system to be customized to the application.

High specific gravity for aiding in porous free castings.

The system exhibits good impact making it a good choice for casting applications:

Molds

Models

Patterns

Tracing masters

Mandrels

Fixtures

Dies

HAPCAST 3738 may be used with or without a HAPCOAT surface coat.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая плотность		
	Высокая жесткость		
	Высокая прочность		
	Низкая вязкость		
	Обработываемый		
Используется	Формы/штампы/инструменты		
	Узоры		
Внешний вид	Черный		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.49	g/cm ³	
Формовочная усадка-Поток	0.10	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	85 to 90		Zoller Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	
Прочность на сжатие	110 to 124	MPa	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	9000	cP	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

