

TEREZ POM 8001

Acetal (POM) Copolymer

TER HELL PLASTIC GMBH

Описание материалов:

High viscosity standard grade for injection moulding and extrusion, parts of thick walls.

Gear wheels, clips, fasteners, rollers applications, transporting chains, skibinding parts.

Главная Информация	
Характеристики	Высокая вязкость
Используется	Крепежные детали
	Шестерни
	Ролики
	Спортивные товары
	Толстостенные детали
Метод обработки	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.41	g/cm ³	ISO 1183

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.5	g/10 min	ISO 1133
---	-----	----------	----------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2400	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield	14	%	
Break	40	%	

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	6.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA

Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	260	kJ/m ²	ISO 179/1eU
--	-----	-------------------	-------------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	105	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	150	°C	ISO 306/B50

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

