

POLYFLON™ D-6B

Polytetrafluoroethylene

DAIKIN AMERICA, INC.

Описание материалов:

Daikin-Polyflon PTFE D-6B is a homopolymer polytetrafluoroethylene aqueous dispersion. D-6B has been designed for general use in yarn coating, packing impregnation and glass fabric coating applications where increased build is desired.

| Главная Информация | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Гомополимер | | |
| Используется | Нанесение покрытия | | |
| Внешний вид | Белый | | |
| Формы | Частицы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.50 | g/cm ³ | ASTM D792 |

| Дополнительная информация | | | |
|--|--|--|--|
| Specific Gravity, hydrometer, 25°C: 1.50-1.53Viscosity, Daikin test method, 25°C: 15-30pH @ 25°C, ASTM D4441: 9-11Solids Content, ASTM D4441: 59-61%Surfactant Content, ASTM D4441: 6.2-7.4% | | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

