

Daelim Po1y® TR-130UV

High Density Polyethylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

Описание материалов:

Daelim Po1y® TR-130UV is a High Density Polyethylene product. It can be processed by film extrusion and is available in Asia Pacific. Applications of Daelim Po1y® TR-130UV include bags/liners and food contact applications.

Characteristics include:

Clarity

Good UV Resistance

Good Weather Resistance

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая устойчивость к погоде Высокая четкость Устойчивость к окислению		
Используется	Сумки		
Рейтинг агентства	ASTM D 1248, II, Class A, Cat. 5 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.938	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.28	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	20.6	MPa	
TD : Yield	22.6	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	500	%	
TD : Break	660	%	
Ударное падение Dart	180	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	55	g	
TD	550	g	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	

Температура расплава

170 to 190

°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat