

Neopor® 5300 Plus

Expanded Polystyrene

BASF Corporation

Описание материалов:

Application

Neopor® is used to manufacture silver-gray colored foams that have considerably better thermal insulation capacity than conventional EPS products.

Product description

Expandable polystyrene (EPS) containing uniformly distributed flame-retardant. Blowing agent: pentane.

Neopor 5300 Plus foam insulation is flame retarding and complies with DIN 4102-B1. Additional information pertaining to the fire behavior can be found in the technical information sheet titled "Fire-protection behavior of foams made of Styropor®".

Neopor® 5300 Plus : For blocks and shapes with wall thicknesses over 8mm. Thermal conductivity improved.

Главная Информация		
Добавка	Дующий агент 2 Огнестойкий	
Характеристики	Огнестойкий	
Используется	Пена Изоляция	
Рейтинг агентства	DIN 4102/B1 EC 1907/2006 (REACH)	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Внешний вид	Серый	
Формы	Гранулы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Видимая плотность		
-- 1	0.02	g/cm ³
--	0.02 to 0.03	g/cm ³
Moisture Content	< 0.50	%
Анализ сита		
< 800.0 µm	< 2.0	%
0.800 to 1.40 mm	> 95	%
> 1.40 mm	< 3.0	%
Старение-Промежуточный	0.4 to 2.0	day
Bead Size	0.900 to 1.30	mm

NOTE

1. Obtainable in a single pre-foaming operation

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

