

TOTAL Polystyrene EPS XLR 5350

Expanded Polystyrene

TOTAL Refining & Chemicals

Описание материалов:

Excell-R® is a light grey colour expandable polystyrene (EPS) product intended for the production of foams with improved thermal insulation properties compared to conventional EPS.

Applications

Excell-R® can be processed into foamed insulation boards & shaped articles, with improved thermal insulation properties. Typical applications are foamed insulation boards; plaster covered insulation boards, sandwich panels & cavity wall filling. EPS XLR 5350 does not contain a flame retardant.

Главная Информация		
Добавка	Пенообразователь (6) 2	
Характеристики	Foamable свойство	
	Пенопласт	
Используется	Пенобетонная изоляционная доска	
	Пена	
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)	
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS	
Внешний вид	Светло-серый	
Формы	Сфера	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Видимая плотность		
-- 1	0.01	g/cm ³
-- 2	0.02	g/cm ³
--	0.63	g/cm ³
Moisture Content		%
Диаметр бусин	1.25	mm

NOTE

1.	Obtainable in two step pre-foaming
2.	Obtainable in single pre-foaming

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

