

Hifax LPX 1836/2S950

Polyolefin

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hifax LPX 1836/2S950 is a Polyolefin product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, or Latin America. Typical application: Automotive. Primary characteristic: copolymer.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильный бампер Автомобильные внешние части Автомобильная внешняя отделка Детали интерьера автомобиля		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча (Н 358/30)	40.0	MPa	ISO 2039-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2/50
Yield	17.0	MPa	
Break	13.0	MPa	
Растяжимое напряжение			ISO 527-2/50
Yield	6.0	%	
Break	50	%	
Флекторный модуль-Сектант	750	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-30°C, Complete Break	14	kJ/m ²	
-20°C, Complete Break	11	kJ/m ²	
0°C	15	kJ/m ²	
23°C, Complete Break	65	kJ/m ²	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	44.0	°C	ISO 75-2/A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

