

HANWHA KH-10

Polyvinyl Chloride

Hanwha Chemical

Описание материалов:

Feature: Low viscosity, low deterioration and low absorption. High insulating resistance and high transparency.

Use: General use, slush forming, rotational forming erasers, DIP forming, flooring/wall paper/leather top coatings

Главная Информация			
Характеристики	Низкая вязкость		
Используется	Универсальный		
	Нанесение покрытия		
	Бумажная краска		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.19 - 0.27	g/cm ³	ASTM D1895
Летучее вещество		%	ASTM D3030
Размер частиц-100 сетка (150 мкм) просеивание %	100	%	Internal method
Вязкость брокфилда-Cps/6 об/мин			ASTM D1824
Степень полимеризации			
DP	1600 - 1800		JIS K6720-2
K-Value	76.0		DIN 53726
Дополнительная информация	Номинальное значение	Метод испытания	

Liquidity: Dilatant

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

