

Witcobond® 290HB

Polyurethane (Polyester based)

Chemtura

Описание материалов:

Witcobond 290HB is an aqueous polyurethane dispersion with no free isocyanate. This product is manufactured using substances listed in FDA 175.105-Adhesives (Substances for use only as components of adhesives used in the construction of food packaging).

Главная Информация		
Характеристики	Алифатический	
Используется	Клеи	
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105	
Внешний вид	Белый	
Формы	Дисперсия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.07	g/cm ³
РН (25°C)	7.0 to 9.0	
Содержание твердых веществ	59 to 61	%
Блокировка	170	°C
Konig Hardness	30.0	
Минимальная температура формования пленки	0	°C
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (100% Strain)	2.07	MPa
Прочность на растяжение	41.4	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	800	%
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Терморегулирующая вязкость (25°C)	200 to 800	cP

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

