

## Formolon® 172

Polyvinyl Chloride Alloy

Formosa Plastics Corporation, U.S.A.

### Описание материалов:

F-172 is a medium molecular vinyl chloride/vinyl acetate copolymer suspension resin. This resin is primarily used in the calendaring and extrusion of rigid film.

F-172 has also found success in applications where clarity and increased toughness is required such as solution coatings on various substrates.

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер Хорошая прочность Средняя четкость Средний Молекулярный вес
Используется	Нанесение покрытия Пленка
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
Метод обработки	Каландрирование Экструзия Покрытие раствора

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.60	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895A
K-Value	56.0		
Содержание винилацетата	10.0	wt%	
Внутренняя вязкость	0.69		ASTM D1243
Relative Viscosity	1.83		
Анализ сита <sup>1</sup>	99	%	ASTM D1921
Испарители	0.30	%	ASTM D3030

NOTE	
1.	Through 40 Mesh Screen, Method B

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

