

## Jampilen EP440R

Polypropylene Copolymer

Jam Polypropylene Company

### Описание материалов:

Jampilen EP440R is a nucleated heterophasic copolymer, suitable for injection molding applications. It exhibits excellent stiffness/impact balance combined with a medium high fluidity. Jampilen EP440R is applied in toys, furniture and thin-walled injection mold items. Jampilen EP440R is suitable for food contact.

Главная Информация			
Добавка	Нуклеативный агент		
Характеристики	Контролируемая реология		
	Сополимер		
	Приемлемый пищевой контакт		
	Хороший поток		
	Хорошая ударпрочность		
	Высокая жесткость		
Ядро			
Используется	Ящики		
	Пищевые контейнеры		
	Мебель		
	Товары для дома		
	Спортивные товары		
	Тонкостенные контейнеры		
Игрушки			
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.905	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1150	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	27.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield	5.0	%	
Break	> 50	%	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/A

-20°C	4.0	kJ/m <sup>2</sup>
0°C	5.0	kJ/m <sup>2</sup>
23°C	8.0	kJ/m <sup>2</sup>

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

