

Chemraz XRZ

Perfluoroelastomer

Greene, Tweed & Co.

Описание материалов:

Chemraz XRZ is a Perfluoroelastomer product. It is available in North America. Applications of Chemraz XRZ include engineering/industrial parts and sealing applications. Primary characteristic: high purity.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая чистота Комплект низкого сжатия		
Используется	Уплотнения Клапаны/Детали Клапана		
Внешний вид	Коричневый		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.04	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	72		ASTM D1414
Твердость дюрометра (Shore A)	67		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	1.72	MPa	ASTM D1414
Прочность на растяжение (Break)	8.62	MPa	ASTM D1414
Удлинение при растяжении (Break)	260	%	ASTM D1414
Комплект сжатия ¹			ASTM D1414
149°C, 70 hr	17	%	
149°C, 168 hr	31	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	< 300	°C	

NOTE

1. 25% Deflection

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

