

## DEXFLEX® D45 BLK AP

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Dexflex D45 BLK AP is a thermoplastic olefinic elastomer (TPO) that is typically used for automotive exterior applications that require excellent low-temperature properties and excellent weatherability.

Главная Информация		
Характеристики	Низкая термостойкость Хорошая устойчивость к погоде	
Используется	Применение в автомобильной области Автомобильные внешние части	
Метод обработки	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (23°C)	0.900	g/cm <sup>3</sup>
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield, 23°C)	11.5	MPa
Флекторный модуль <sup>2</sup> (23°C)	380	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Многоосная инструментальная Энергия удара <sup>3</sup> (23°C, 3.20 mm)	25.0	J
NOTE		
1.	50 mm/min	
2.	2.0 mm/min	
3.	2.2 m/sec	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

