

## PLEXIGLAS® Film 0F058

PMMA Film

Evonik Industries AG

### Описание материалов:

PLEXIGLAS® Film 0F058 is an amorphous thermoplastic film based on polymethyl methacrylate (PMMA).

#### Properties

PLEXIGLAS® Film 0F058 provides an excellent light transmission and brilliance due to a low intrinsic absorption.

Based on the very good optical density of PLEXIGLAS® Film 0F058, a high luminous efficiency can be achieved even at very long distances.

The film is manufactured in a calender process with a polishing stack technology. Therefore, PLEXIGLAS® Film 0F058 provides a high gloss surface on both sides.

#### Application

PLEXIGLAS® Film 0F058 is used as light guide film in electronic devices.

Главная Информация			
Характеристики	Аморфный Глянцевый Низкое поглощение воды		
Используется	Электрическое/электронное применение Применение освещения		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	76.0	MPa	ISO 527-3
Удлинение при растяжении (Break)	3.0	%	ISO 527-3
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс преломления	1.490		ISO 489
Коэффициент пропускания	92.0	%	ISO 13468-2
Haze	< 1.0	%	ASTM D1003
UV Transmittance - 280 - 380 nm	90	%	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

