

Moplen HP2833

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Moplen HP2833 is a homopolymer suitable for extrusion and injection moulding applications. This grade is formulated with anti-gas fading stabilization package. Moplen HP2833 is used for production for continuous filaments and staple fibres.

Typical applications are carpet, upholstery, ropes etc.

Главная Информация	
Добавка	Защита от дыма и выцветания
Характеристики	Гомополимер
	Сопротивление выцветанию газа
Используется	Нить BCF
	Штапельное волокно
	Мебель
	Товары для дома
	Веревка
	Нить накаливания
Метод обработки	Непрерывная нить/спиннинг
	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ISO 1133
Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/2.16 kg)	34.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	32.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield	10	%	ISO 527-2
Fracture	> 50	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1450	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	77.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения			

--	153	°C	ISO 306/A50
--	87.0	°C	ISO 306/B50

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

