

## Magnobond 3503

Ероху; Epoxide

Magnolia Plastics, Inc.

### Описание материалов:

Magnobond 3503 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It can be processed by encapsulating and is available in North America. Typical application: Electrical/Electronic Applications. Primary characteristic: heat resistant.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошие электрические свойства Хорошая термостойкость		
Используется	Электрическое/электронное применение		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Инкапсулирование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.60	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Поглощение воды (24 hr)	0.14	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	85		ASTM D2240
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Теплопроводность	0.63	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	2.0E+16	ohms	ASTM D257
Сопротивление громкости	7.0E+15	ohms-cm	ASTM D257
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 100		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		
Срок службы горшка (25°C)	360	min	
Срок годности	26	wk	
Терморегулирующая вязкость	40000	cP	ASTM D2393

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

