

Sumiliteresin® PR-3500 I

Phenolic

SBHPP

Описание материалов:

SUMILITERESIN® PR-3500 I is a liquid straight resol phenolic resin, water base. It is generally apply as binder of inorganic fiber such as rockwool & glasswool.

Characteristics

SUMILITERESIN® PR-3500 I is preferable to use for rockwool & glasswool manufacturing. It is easy diluted with water in spraying process. By use this resin, It will be good strength, easy handling and low emmision.

Главная Информация		
Характеристики	Низкая волатильность Хорошая прочность	
Используется	Клей	
Внешний вид	Красный	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	
РН (25°C)	7.0 - 8.6	
Содержание смолы-135 °C/1 ч	48 - 54	%
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (25°C)	1.16 - 1.18	g/cm ³
Вязкость (25°C)	0.032 - 0.052	Pa·s
Gel Time (150°C)	2.5 - 3.3	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat