

## Axiall PVC 19902

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

Non-lead stabilized insulation compound UL approved for TW applications. Suitable for 105C constructions at a minimum wall thickness of 1/32". Suitable for 720 hr sunlight resistant applications.

Главная Информация			
Характеристики	Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Тонкостенные детали		
Рейтинг агентства	UL I оценка масла Тип UL TW		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32 to 1.36	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	87 to 93		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	19.3	МПа	
100% Strain	13.3	МПа	
Удлинение при растяжении (Break)	360	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение максимального удлинения в воздухе <sup>1</sup> (136°C, 168 hr)	-24	%	UL 1581
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-27.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	27	%	ASTM D2863
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Stock Temperature	185	°C	

### NOTE

1. 30 mil slabs

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

