

Prixene® EM050E36

Linear Low Density Polyethylene

POLYMAT

Описание материалов:

Prixene® EM050E36 is a Linear Medium Density Polyethylene resin of ethylene-hexene copolymer that offers high performance and excellent processability. The applications of this product are in bags, stretch film, co-extruded and monolayer film, coatings, packaging in general. The features presented are a good power, stretching and bending.

The product form is in pellets. LLDPE for blow film. The material complies with FDA regulation title 21.CFR177.1520 (. C) 3.1 (a) and 3.2a

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Хорошая технологичность		
Используется	Сумки Нанесение покрытия Пленка Упаковка		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.1a FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.936	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	17.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	650	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	731	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	60.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	118	°C	ASTM D1525
NOTE			
1.	51 mm/min		
2.	51 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

