

## NEFTEKHIM PS 945

High Impact Polystyrene

Nizhnekamskneftekhim Inc.

### Описание материалов:

Application: to manufacture articles, requiring extraordinary strength, by jet molding: industrial enclosures, frames for household appliances, toys, industrial bobbins.

Technical requirements: ?U 2214-126-05766801-2003

Главная Информация			
Характеристики	Высокая прочность		
Используется	Компоненты прибора		
	Бобины		
	Корпуса		
	Промышленное применение		
	Игрушки		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	7.0 to 11	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	15.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	50	%	ASTM D638
Flexural Strength	30.0	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	> 120	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	80.0	°C	ASTM D1525
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блестящий Гарднер (60°)	> 60		ASTM D523
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Residual Styrene <sup>1</sup>	< 0.050	%	
NOTE			
1.	GOST 15820 or Fina LAB 1/34-1/35		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

