

## Manner Flexible PVC M1278

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

### Описание материалов:

Recommended Applications: Lead-free extrusion and injection molding compound. Suitable for 60°C wire and cable plug and termination over-molding. Manner M1278 is UL recognized under QMFZ8 and QMFZ2. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация	
Характеристики	Низкое (нет) Содержание свинца
Используется	Применение проводов и кабелей
Рейтинг агентства	UL QMFZ2 UL QMFZ8
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.38 to 1.42	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	76 to 80		
Shore A, 15 sec	70 to 74		

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant <sup>1</sup>	6.09	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	10.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	330	%	ASTM D638

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-28.0	°C	ASTM D746

NOTE	
1.	Unaged Dumbbells: .06 inches
2.	Unaged Dumbbells: .06 inches
3.	Unaged Dumbbells: .06 inches

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

